

КЕРАММАРКЕТ


ПРОДАЖ ТА ВИПРОБУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ
КЕРАМІКИ

Официальный
дистрибьютер ООО
«Керамейя»

Предлагает
для коттеджного и высокоэтажного строительства
новый продукт

**ТМ «ТеплоКерам»- керамический
поризованный блок 2,12НФ
(согласно ДСТУ Б.В.2.7-61:2008)**

www.kerammarket.com.ua




КЕРАММАРКЕТ

ПРОДАЖ ТА ВИПРОБУВАННЯ
БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ

ГАРАНТІЯ - ЯКІСТЬ

Техническая характеристика и цена , блока 2,12НФ	Показатель
Размеры (ДхШхВ),мм	250x120x138
Эквивалент условного кирпича	2.12шт
Вес, кг	4,0
Марка по прочности	М 125-150
Марка по морозостойкости	F 50
Коэффициент теплопроводности (λ) , Вт\($^{\circ}$ К)	0,18
Объемный вес (плотность), кг\м ³	950 -1000
Пустотность, %	48
Водопоглощение, %	12-15
Форма	Многощелевой, пустотный блок с рифлёной поверхностью
Цвет	Насыщенный ,однотонный кирпичный



КЕРАММАРКЕТ

ПРОДАЖ ТА ВИПРОБУВАННЯ
БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ




МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.036.0012277-15**
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з **13 березня 2015** до **02 жовтня 2016**
Срок действия с

Продукція **Камінь керамічний рядовий звичайних розмірів**
Продукция **ТМ 'ТеплоКерам' (камінь КР-212НФ-М 75-950-Ф-50-1, камінь КР-2.12НФ-М100-950-Ф-50 -1, камінь КР-2.12НФ-М125-950-Ф-50 -1)**

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
23.32.1
код ДРГО, ОКП

Відповідає вимогам **п.4.1.4-4.1.7; 4.2.1; 5.2.3; 5.2.7; 5.2.11; 5.2.13; 5.2.15; 5.2.16; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7 ДСТУ Б В.2.7-61:2008 'Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови.'**
Соответствует требованиям

Виробник продукції **Товариство з обмеженою відповідальністю 'КЕРАМЕЙЯ', 40020, Україна, м.Суми, вул.Курська.18а. Місце виробництва: 40012, Україна, м.Суми, вул.Погранична, 47, код ЄДРПОУ 34327895**
Изготовитель продукции

Сертифікат видано **Товариству з обмеженою відповідальністю 'КЕРАМЕЙЯ', 40020, Україна, м.Суми, вул.Курська.18а, код ЄДРПОУ 34327895**
Сертификат выдан

Додаткова інформація **Камінь керамічний рядовий звичайних розмірів ТМ 'ТеплоКерам' (камінь КР-212НФ-М 75-950-Ф-50-1, камінь КР-2.12НФ-М100-950-Ф-50 -1, камінь КР-2.12НФ-М125-950-Ф-50 -1), що виробляється серійно у період з 13.03.2015 до 02.10.2016. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції - 1 раз на рік**
Дополнительная информация


Сертифікат видано органом з сертифікації **продукції, ДП 'Сумистандартметрологія', 40007 м.Суми, вул.Харківська,101, т.(0542)33-44-62 призначений наказом Мінекономрозвитку України від 04.08.2014 № 928, свідоцтво №UA.P.036 від 04.08.2014**
Сертификат выдан органом по сертификации

На підставі **Протоколу випробувань № 108 від 13.03.2015, ВЛ ДП 'Сумистандартметрологія', 40007, м.Суми, вул.Харківська,101, №2Н156 від 26.09.2014; сертифікату на систему управління якістю № UA2.163.07643-13 від 15.04.2013 до 02.10.2016**
На основании

Керівник органу з сертифікації **В.М. Хярм**
Руководитель органа по сертификации **М.П.**

Численість сертифікатів відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-25-76

№ 350923



КЕРАММАРКЕТ

ПРОДАЖ ТА ВИПРОБУВАННЯ
БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ

ГАРАНТІЯ - ЯКІСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ КЛАДКИ

Количество блоков для 1м^2 толщиной:


в «один кирпич» – 57 шт.

в «пол кирпича» – 28 шт.

Количество блоков для 1м^3 - 195 шт.

Затраты раствора на 1м^3 - 200 л.

www.kerammarket.com.ua



КЕРАММАРКЕТ

ПРОДАЖ ТА ВИПРОБУВАННЯ
БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ

ГАРАНТІЯ - ЯКІСТЬ


Транспортирование блока 2,12 НФ «ТеплоКерам»

Характеристика	Показатели
Количество блоков на поддоне, шт.	280
Размер поддона, см	1000x1000
Вес блока на поддоне (вместе с упаковкой), кг	1135
Количество поддонов на автомобиле (20т), шт	18
Упаковка	Блок укладывается на деревянный поддон, стягивается пет строчками, сверху флексоупаковка. Тара безвозвратная.
Производитель	ООО «Керамейя», 40012, Украина, г. Сумы, ул. Пограничная, 47 . www.kerameya.com.ua

Преимущества керамического блока 2,12НФ «ТеплоКерам»

- ▶ **Экологически чистый продукт согласно сертификату международного стандарта ISO 14024:1999 (экология)**
- ▶ **Размеры керамического кирпича 2NF 250x120x138 мм** (для сравнения, кирпич условный имеет размеры 250x120x65 мм), благодаря чему достигается **значительная экономия:**
 - а) расходных материалов (растворов для кладки) – около 40%;
 - б) времени кладки (кладочные работы ведутся на 30% быстрее);
 - в) снижение стоимости работы каменщиков.
- ▶ **Вес одного керамического блока 4,0 кг** (для сравнения строительный кирпич пустотелый весит 2,7 кг, а полнотелый кирпич - 3,8 кг), благодаря чему существенно уменьшается масса стены, а соответственно нагрузка на фундамент, что значительно уменьшает затраты на устройство фундамента и снижает риск проседания здания.





КЕРАММАРКЕТ


Продаж та випробування
будівельної кераміки

ГАРАНТІЯ - ЯКІСТЬ

- ▶ При показателе прочности на сжатие от 100 и более кгс/см² (М-100) керамические блоки 2,12 NF применяют для кладки внутренних и внешних стен как в малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве несущих стен.
- ▶ Благодаря «насечке» на гранях керамического кирпича 2,12 NF улучшается «сцепление» изделия со штукатурным слоем.
- ▶ Высокая точность геометрических размеров блока 2,12 NF позволяет снизить затраты на отделку стены за счет толщины штукатурного слоя (рекомендованная толщина штукатурного слоя 1,5 см).
- ▶ Благодаря своей пористой структуре, керамические блоки 2,12 NF имеют высокие теплотехнические показатели, а также прекрасные характеристики по звуко- и шумоизоляции.



www.kerammarket.com.ua



КЕРАММАРКЕТ


Продаж та випробування
будівельної кераміки

ГАРАНТІЯ - ЯКІСТЬ

Камень керамический рядовой 2,12 НФ сочетает ряд современных характеристик, которым всегда отдают предпочтение при выборе материалов для строительства дома.

- **Прочные.** Прочность блоков М100 и более - блоки эффективно использовать вместо рядового керамического кирпича для коттеджного и высокоэтажного строительства
- **Энергосберегающие.** За счёт своей пустотелой конструкции создают эффект термоса, чем сохраняют тепло зимой и прохладу летом, экономя при этом электроэнергию, газ.
- **«Дышащие» стены** обеспечиваются капиллярной структурой, которая выводит влажный воздух наружу через поры кирпича. Благодаря керамическому материалу стен, даже при герметично закрытых окнах, у Вас никогда не будет эффекта закрытой банки.
- **Экономически выгодные.** Керамические блоки применяются для внутренних и внешних работ, они существенно экономят средства на кладке и растворе. Кроме того, работа с ними быстрее и продуктивнее. Кладка одного ряда керамического блока соответствует 3-м рядам кладки обычного кирпича

www.kerammarket.com.ua




KERAMMARKET

Продаж та випробування
будівельної кераміки

ГАРАНТІЯ - ЯКІСТЬ

- **Очень выигрывают по весу:** нагрузка на фундамент значительно ниже, если дом возведён из керамических блоков, а не из полнотелого кирпича. Керамические блоки удобно использовать для возведения внутренних перегородок. Главное отличие их от гипсокартона – они экономят пространство и на них можно крепить всё.
- **Экологически чистые.** Камни керамические – экологичные материалы, изготовлены исключительно из природных материалов без добавления химических добавок. Они настолько экологически безопасны, что заслужили за рубежом высоко почитаемое в наше время название «биоматериалы».
- **Пожаробезопасные.** Ещё одно неоспоримое достоинство камней керамических – безопасность материалов при возникновении пожара. В основном стройматериалы, попавшие в огонь вырабатывают массу высокотоксичных веществ, очень вредных для нашего организма. Эти вещества настолько ядовиты, что не оставляют человеку даже малейшего шанса на спасение. Стены, возведённые из биоматериалов, не издают вредных токсинов, и в экстренной ситуации человек может спастись.

www.kerammarket.com.ua



КЕРАММАРКЕТ

Продаж та випробування
будівельної кераміки

ГАРАНТІЯ - ЯКІСТЬ

Лёгкие и удобные в работе. Работа с камнем керамическим рядовым проста и удобна. Все необходимые инструкции по работе с продукцией можно получить в офисе или по телефону.


Камни керамические имеют ещё одно преимущество – **цена**. Качество вполне соответствующее зарубежным аналогам, и цена, учитывающая особенности и покупательскую способность украинского рынка делают камни керамические товаром вне конкуренции.

При таком объёме позитивных характеристик возникает естественный вопрос: есть ли у этого материала недостатки, или он идеален?

Недостатки, конечно, есть. Но, скорее, это не недостатки, а особенности применения, какие существуют у любого стройматериала. **Например, камни керамические рядовые не подходят для закладки фундамента, они менее морозоустойчивы, чем обычный бетон, не подходят для сверхпрочных зданий.**

www.kerammarket.com.ua

НАШИ КОНТАКТЫ



КЕРАММАРКЕТ

Продаж та випробування будівельної
кераміки

**07403, г. Бровари, Киевская обл., ул. Олега Оникиенко, 131
т\ф. +38 (04594) 6-58-41**

Генеральный директор ООО «Кераммаркет»

Гуменюк Алла Григорьевна

моб.+38(050) 388-45-16

+38(067)502-65-44

Учредитель ООО «Кераммаркет»

Огородник Ирина Владиславовна

моб +38(050)331-59-12

+38(096)711-58-40

Е- mail:kerammarket@mail.ru

www.kerammarket.com.ua

ПРИГЛАШАЕМ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!